



Comune di Pietra Ligure
Provincia di Savona

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE PER IL TRIENNIO 2024-2026

COMMITTENTE: Comune di Pietra Ligure

Pietra Ligure (SV), 23/11/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	<nessuna> (SpCap 0)							
Nr. 1 I. 003	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO OLTRE LE DUE ORE - NOTTURNO O FESTIVO, + 20% VOCI PRECEDENTI euro (zero/00)	cadauno	0,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 2 NP. 05	Ripristino di parti di recinzione di altezza massima mt 2 euro (trentacinque/00)	mq	35,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 3 P.I.001	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE eseguito con idonea squadra composta da un minimo di tre componenti di cui 1 autista. La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata, disponendo di idoneo automezzo per gli spostamenti, e dovrà essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni. Nel prezzo è compreso ogni onere per manodopera, attrezzi da lavoro ed il tempo per i trasferimenti della squadra e per gli spostamenti fino al luogo dell'intervento e viceversa. Ogni intervento è finalizzato al ripristino della transitabilità messa in crisi a seguito di incidenti stradali o eventi calamitosi (neve, piogge intense, ghiaccio, forte vento, ecc..). L'intervento dovrà avvenire entro un ora dalla chiamata effettuata da soggetti autorizzati come meglio specificato nel C.S.A. . Devono intendersi compensati con il presente prezzo gli interventi di urgenza di qualsiasi durata purché contenuti entro le due ore dall'inizio effettivo dello stesso; nel caso l'intervento di urgenza richiedesse il protrarsi dell'intervento stesso oltre il predetto limite, saranno contabilizzate con la voce di elenco "per intervento della durata di oltre 2 ore". In tale evenienza l'impresa dovrà comprovare la necessità e l'effettività della maggior durata dell'intervento rispetto al limite suddetto, mediante apposita attestazione rilasciata dal personale ufficio tecnico, qualora presente sul posto. In mancanza di ciò non si procederà a riconoscimento del maggior servizio prestato. Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell'impresa, l'allegato F, fornita dalla Direzione Lavori, la quale, debitamente compilato e firmato dal direttore tecnico dell'impresa, lo stesso dovrà essere trasmesso via mail entro 24 ore dall'intervento, pena il mancato riconoscimento del servizio prestato. Intervento diurno o notturno dovrà essere considerato tale in funzione della chiamata da parte del comune all'impresa. euro (trecentosette/82)	cadauno	327,82	46.544	0.000	0.000	152,58	0,00
Nr. 4 P.I.002	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO OLTRE DUE ORE - DIURNO euro (trecentocinquanta/00)	CADAU NO	350,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
	overflow (SpCap 1)							
Nr. 5 15.A10.A22. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. euro (quarantanove/34)	m³	49,34	72.630	3.648	0.000	35,84	1,80
Nr. 6 15.A10.A22. 020	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce tenere. euro (ottantauno/61)	m³	81,61	72.710	3.627	0.000	59,34	2,96
Nr. 7 15.A10.A22. 030	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce compatte. euro (centosessantaotto/54)	m³	168,54	67.710	3.382	0.000	114,12	5,70
Nr. 8 15.A10.A25. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce sciolte euro (sette/55)	m³	7,55	69.110	3.576	0.000	5,22	0,27
Nr. 9 15.A10.A25. 020	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce tenere euro (quattordici/02)	m³	14,02	69.130	3.495	0.000	9,69	0,49
Nr. 10 15.A10.A25. 030	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce compatte euro (ventiotto/98)	m³	28,98	59.300	2.933	0.000	17,19	0,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 11 15.A10.A26. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo superiore a 100 sino a mc 250. in rocce sciolte euro (cinque/99)	m ³	5,99	62.930	3.172	0.000	3,77	0,19
Nr. 12 15.A10.A26. 020	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo superiore a 100 sino a mc 250. in rocce tenere euro (tredici/17)	m ³	13,17	62.890	3.189	0.000	8,28	0,42
Nr. 13 15.A10.A26. 030	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo superiore a 100 sino a mc 250. in rocce compatte euro (ventisei/60)	m ³	26,60	52.390	2.632	0.000	13,94	0,70
Nr. 14 15.A10.A27. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo superiore a 250 sino a mc 500. in rocce sciolte euro (cinque/12)	m ³	5,12	59.340	2.930	0.000	3,04	0,15
Nr. 15 15.A10.A27. 020	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo superiore a 250 sino a mc 500. in rocce tenere euro (undici/53)	m ³	11,53	59.390	2.949	0.000	6,85	0,34
Nr. 16 15.A10.A27. 030	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo superiore a 250 sino a mc 500. in rocce compatte euro (ventiquattro/09)	m ³	24,09	48.790	2.408	0.000	11,75	0,58
Nr. 17 15.A10.A28. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte euro (quattro/58)	m ³	4,58	50.090	2.402	0.000	2,29	0,11
Nr. 18 15.A10.A28. 020	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce tenere euro (nove/16)	m ³	9,16	50.090	2.511	0.000	4,59	0,23
Nr. 19 15.A10.A28. 030	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce compatte euro (venti/53)	m ³	20,53	40.340	1.997	0.000	8,28	0,41
Nr. 20 15.A10.A30. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2.00, esclusi il trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m ³ 0,05. euro (centosessantatre/86)	m ³	163,86	89.480	4.998	0.000	146,62	8,19
Nr. 21 15.A10.A30. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2.00, esclusi il trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in rocce tenere. euro (duecentosessanta/59)	m ³	260,59	86.300	4.686	0.000	224,89	12,21
Nr. 22 15.A10.A34. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. euro (settantatre/38)	m ³	73,38	72.720	3.639	0.000	53,36	2,67
Nr. 23 15.A10.A34. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce tenere. euro (novantasette/43)	m ³	97,43	72.760	3.633	0.000	70,89	3,54
Nr. 24 15.A10.A34. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. euro (duecentodiciassette/27)	m ³	217,27	61.500	3.015	0.000	133,62	6,55
Nr. 25 15.A10.A36.	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
010	rocce sciolte. euro (centoundici/59)	m ³	111,59	66.680	3.289	0.000	74,41	3,67
Nr. 26 15.A10.A36. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce tenere. euro (centonovantacinque/27)	m ³	195,27	65.200	3.206	0.000	127,32	6,26
Nr. 27 15.A10.A36. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce compatte. euro (duecentoottanta/18)	m ³	280,18	61.160	2.998	0.000	171,36	8,40
Nr. 28 15.A10.A37. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. euro (ventidue/38)	m ³	22,38	60.490	2.994	0.000	13,54	0,67
Nr. 29 15.A10.A37. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce tenere. euro (ventisei/04)	m ³	26,04	59.660	2.919	0.000	15,54	0,76
Nr. 30 15.A10.A37. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte. euro (centoventitre/82)	m ³	123,82	52.010	2.544	0.000	64,40	3,15
Nr. 31 15.A10.A38. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce sciolte. euro (ventisei/39)	m ³	26,39	60.180	2.956	0.000	15,88	0,78
Nr. 32 15.A10.A38. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce tenere. euro (trentatre/37)	m ³	33,37	58.540	2.877	0.000	19,53	0,96
Nr. 33 15.A10.A38. 030	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce compatte. euro (centocinquantauno/34)	m ³	151,34	52.890	2.597	0.000	80,04	3,93
Nr. 34 15.A10.A50. 010	Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondità fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un metro eseguito a mano. euro (duecentonovantaotto/58)	m ³	298,58	86.810	4.722	0.000	259,20	14,10
Nr. 35 15.A10.A50. 020	Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito in terreno di qualsiasi natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse puntellature, sbadacchiature, per profondità fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un metro eseguito con mezzo meccanico. euro (centotredici/34)	m ³	113,34	85.700	4.517	0.000	97,13	5,12
Nr. 36 15.A10.A90. 010	Sovrapprezzo agli scavi, eseguiti in terreni con battente d'acqua di falda maggiore di cm 20, per l'onere dell'esaurimento dell'acqua. Limitatamente al volume scavato al di sotto del pelo libero dell'acqua presente nello scavo, risultante dal prodotto della base di fondazione per l'altezza del battente d'acqua. mediante l'impiego, anche continuo, di pompe. euro (cinque/78)	m ³	5,78	60.290	3.287	0.000	3,48	0,19
Nr. 37 15.B10.B10. 010	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. euro (quindici/85)	m ³	15,85	49.700	2.461	0.000	7,88	0,39
Nr. 38 15.B10.B20. 005	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso. euro (sessantaotto/69)	m ³	68,69	95.530	5.299	0.000	65,62	3,64
Nr. 39 15.B10.B20.	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
010	escluso. euro (diciannove/88)	m ³	19,88	89.380	4.628	0.000	17,77	0,92
Nr. 40 15.B10.B30. 010	Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri. euro (dieci/09)	m ³	10,09	66.990	3.469	0.000	6,76	0,35
Nr. 41 20.A86.B30. 010	Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) per recinzioni, inclusi montanti di sostegno in profilato metallico, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 30 kg/m ² . euro (tre/02)	Kg	3,02	99.140	5.298	0.000	2,99	0,16
Nr. 42 20.A86.B30. 015	Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) per recinzioni, inclusi montanti di sostegno in profilato metallico, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 30 kg/m ² . euro (due/69)	Kg	2,69	99.030	5.204	0.000	2,66	0,14
Nr. 43 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. euro (uno/49)	metro cubo chilometr o (m ³ /km)	1,49	65.000	3.356	0.000	0,97	0,05
Nr. 44 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. euro (uno/02)	metro cubo chilometr o (m ³ /km)	1,02	62.160	2.941	0.000	0,63	0,03
Nr. 45 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. euro (zero/60)	metro cubo chilometr o (m ³ /km)	0,60	62.160	3.333	0.000	0,37	0,02
Nr. 46 25.A15.A10. 025	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. euro (zero/54)	metro cubo chilometr o (m ³ /km)	0,54	62.160	3.704	0.000	0,34	0,02
Nr. 47 25.A15.B10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. euro (sette/07)	metro cubo chilometr o (m ³ /km)	7,07	68.340	3.395	0.000	4,83	0,24
Nr. 48 25.A15.B10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. euro (cinque/44)	metro cubo						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 49 25.A15.B10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. euro (quattro/90)	chilometr o (m³/km)	5,44	68.340	3.309	0.000	3,72	0,18
Nr. 50 25.A15.C10. 005	Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto detriti da demolizione a mano con cuffe, nell'impossibilità di montare il montacarichi. Prezzo a mc per ogni m. di tragitto esclusivamente attraverso scale (da misurare in mezzeria) compresi i pianerotoli, Esclusi i tratti in piano negli androni e all'esterno degli edifici. Prezzo a mc per ogni m. di tragitto. euro (uno/55)	metro cubo chilometr o (m³/km)	4,90	68.340	3.265	0.000	3,35	0,16
Nr. 51 25.A15.C10. 011	Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Trasporto di materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in genere, in cantieri non accessibili da alcun mezzo motorizzato, eseguito mediante carriola a mano per distanze sino a 20 m, compreso carico e scarico. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali. euro (sessantadue/14)	m³	1,55	100.000	5.806	0.000	1,55	0,09
Nr. 52 25.A15.C10. 015	Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. Sovrapprezzo al trasporto con carriola a mano per ogni 10 m. o frazione di maggior percorso oltre i primi 20 m di materiali provenienti da demolizioni o scavi euro (diciannove/26)	m³	62,14	100.000	5.858	0.000	62,14	3,64
Nr. 53 25.A15.C10. 030	Trasporto con piccoli mezzi motorizzati o a mano. trasporto di materiali di scavo, da demolizione o da costruzione in genere, in cantieri accessibili solo da motocarriola per distanze sino a 100 m. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume effettivo per gli altri materiali. euro (quarantatre/16)	m³	19,26	100.000	5.867	0.000	19,26	1,13
Nr. 54 25.A15.G10. 011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 euro (trentacinque/64)	m³	43,16	86.170	4.217	0.000	37,19	1,82
Nr. 55 25.A15.G10. 016	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504 euro (venticinque/72)	t	35,64	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 56 25.A15.G10. 021	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato) euro (cinquantatre/76)	t	25,72	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 57 25.A15.G10. 025	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto cartongesso codice CER 170802 euro (duecentoventisette/70)	t	53,76	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 58 25.A15.G10. 030	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto materiale proveniente da autospurgo (fognature, fosse settiche, codici CER 200306 e 200304) euro (centotrentadue/82)	t	227,70	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 59 25.A15.G10. 035	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto guaine bituminose e simili codice CER 170303 euro (seicentocinquantauno/48)	t	132,82	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 60 25.A20.C02. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60 euro (centosettantasette/72)	m³	651,48	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
			177,72	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 61 25.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni realizzate in legname di abete e pino euro (quarantaotto/15)	m ²	48,15	77.600	4.133	0.000	37,36	1,99
Nr. 62 25.A28.A10. 020	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri armatura solo frontale (muri contro terra) in legname di abete /pino euro (sessantauno/60)	m ²	61,60	73.990	3.912	0.000	45,58	2,41
Nr. 63 25.A28.A10. 030	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname Per muri da armare su due lati in legname di abete/pino euro (quarantanove/67)	m ²	49,67	85.560	4.550	0.000	42,50	2,26
Nr. 64 25.A28.A15. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname. realizzate con tavole in legname di abete e pino euro (sessantasette/75)	m ²	67,75	68.810	3.646	0.000	46,62	2,47
Nr. 65 25.A28.A20. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino euro (centosette/85)	m ²	107,85	80.400	4.265	0.000	86,71	4,60
Nr. 66 25.A28.C05. 010	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione euro (trentauno/10)	m ³	31,10	61.220	3.151	0.000	19,04	0,98
Nr. 67 25.A28.C05. 015	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera euro (sessantacinque/84)	m ³	65,84	99.650	5.529	0.000	65,61	3,64
Nr. 68 25.A28.C05. 020	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione euro (quaranta/85)	m ³	40,85	60.500	3.158	0.000	24,71	1,29
Nr. 69 25.A28.C05. 025	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture elevazione, confezionato in cantiere con betoniera euro (centouno/28)	m ³	101,28	98.900	5.391	0.000	100,17	5,46
Nr. 70 25.A28.C05. 040	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per sottomurazioni euro (cinquantadue/05)	m ³	52,05	59.170	3.074	0.000	30,80	1,60
Nr. 71 25.A28.C05. 045	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per sottomurazioni confezionato in cantiere con betoniera euro (sessantaotto/49)	m ³	68,49	99.670	5.315	0.000	68,26	3,64
Nr. 72 25.A28.C05. 050	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Sovrapprezzo per getti di strutture facciavista euro (tredici/91)	m ³	13,91	99.360	5.248	0.000	13,82	0,73
Nr. 73 25.A28.F05. 005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm euro (due/95)	Kg	2,95	50.950	3.051	0.000	1,50	0,09
Nr. 74 25.A28.F15. 005	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C euro (due/47)	Kg	2,47	33.190	2.024	0.000	0,82	0,05
Nr. 75 25.A37.A05. 010	Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. euro (sei/32)	Kg	6,32	67.010	3.481	0.000	4,24	0,22
Nr. 76 25.A66.B20. 010	Pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg di cemento 32.5 per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento. Spessore complessivo 8 cm, con rete elettrosaldata a maglia 10x10, diametro 5 mm							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	incorporata nel getto, finitura bocciardata. euro (sessantauno/13)	m ²	61,13	58.330	3.124	0.000	35,66	1,91
Nr. 77 25.A66.C10. 020	Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 - 5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine. euro (sedici/32)	m ²	16,32	84.950	4.657	0.000	13,86	0,76
Nr. 78 25.A66.C10. 025	Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti cavi (per grigliati erbosi carrabili) di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 10, posti in opera su sottofondo questo compreso, accostati, livellati e compattati, incluso successivo riempimento con terra di coltivo o ghiaino (la fornitura di questi ultimi esclusa). euro (quattordici/59)	m ²	14,59	86.040	4.798	0.000	12,55	0,70
Nr. 79 25.A66.C10. 035	Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole levigature e lucidature escluse. Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m ² di superficie e dello spessore fino a 3 cm. euro (quarantasette/23)	m ²	47,23	94.010	5.018	0.000	44,40	2,37
Nr. 80 25.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. euro (venticinque/90)	m ²	25,90	90.390	4.903	0.000	23,41	1,27
Nr. 81 65.A10.A10. 010	Demolizione con mezzi meccanici di pavimentazioni costituita da accoltellato di mattoni o acciottolato, di lastre o masselli di qualsiasi dimensione, forma, qualità e spessore, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto esclusa la cernita e l'accatastamento del materiale di risulta recuperabile per interventi di superficie superiore a 300,00 m ² euro (nove/90)	m ²	9,90	62.820	3.434	0.000	6,22	0,34
Nr. 82 65.A10.A20. 010	Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici da 5 a 10 m ² euro (ottantaquattro/88)	m ²	84,88	66.370	3.523	0.000	56,33	2,99
Nr. 83 65.A10.A20. 020	Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a 100 m ² euro (sessantatre/89)	m ²	63,89	65.170	3.490	0.000	41,64	2,23
Nr. 84 65.A10.A20. 030	Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici oltre 100 m ² euro (cinquantatre/51)	m ²	53,51	49.240	2.616	0.000	26,35	1,40
Nr. 85 65.A10.A30. 010	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici fino a 5 m ² euro (centoventiquattro/11)	m ²	124,11	88.530	4.706	0.000	109,87	5,84
Nr. 86 65.A10.A30. 015	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 5 fino a 10 m ² euro (novantauno/48)	m ²	91,48	77.930	4.045	0.000	71,29	3,70
Nr. 87 65.A10.A30. 020	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m ² euro (quarantanove/40)	m ²	49,40	77.930	4.028	0.000	38,50	1,99
Nr. 88 65.A10.A30. 025	Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	100 m ² euro (venti/13)	m ²	20,13	77.920	4.024	0.000	15,69	0,81
Nr. 89 65.A10.A40. 020	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m ² euro (venti/92)	m ²	20,92	42.760	2.151	0.000	8,95	0,45
Nr. 90 65.A10.A40. 030	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m ² euro (sedici/55)	m ²	16,55	32.510	1.631	0.000	5,38	0,27
Nr. 91 65.A10.A40. 040	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 2000 m ² euro (sette/45)	m ²	7,45	28.250	1.611	0.000	2,10	0,12
Nr. 92 65.A10.A40. 500	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondità' di scarificazione fino a 3 cm: sovrapprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani. euro (uno/64)	m ²	1,64	28.140	2.439	0.000	0,46	0,04
Nr. 93 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5. euro (nove/54)	m	9,54	85.900	4.612	0.000	8,19	0,44
Nr. 94 65.A10.A50. 015	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per ogni cm in più oltre i primi 5 cm euro (zero/95)	m	0,95	85.800	4.211	0.000	0,82	0,04
Nr. 95 65.B10.A05. 010	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo fino a 5 m ³ con minimo di misurazione pari a 2,5 m ³ euro (duecentodieci/82)	m ³	202,82	51.460	2.598	0.000	104,37	5,27
Nr. 96 65.B10.A05. 020	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 5 e fino a 50 m ³ (minimo di misurazione m ³ 10,00) euro (centodiciassette/87)	m ³	117,87	30.160	1.502	0.000	35,55	1,77
Nr. 97 65.B10.A05. 030	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 50 fino a 250 m ³ euro (settantadue/43)	m ³	72,43	13.180	0.690	0.000	9,55	0,50
Nr. 98 65.B10.A05. 040	Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre 250 m ³ euro (sessantauno/65)	m ³	61,65	5.480	0.292	0.000	3,38	0,18
Nr. 99 65.B10.A12. 005	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 100 65.B10.A12. 007	55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (quarantauno/90)	m ²	41,90	29.900	1.456	0.000	12,53	0,61
	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sette/44)	metro quadrato cent(m ² / cm)	7,44	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 101 65.B10.A12. 010	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (trentasei/62)	m ²	36,62	23.430	1.174	0.000	8,58	0,43
Nr. 102 65.B10.A12. 012	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sei/49)	metro quadrato cent(m ² / cm)	6,49	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 103 65.B10.A12. 015	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (ventinove/08)	m ²	29,08	21.420	1.100	0.000	6,23	0,32
Nr. 104 65.B10.A12. 017	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (cinque/15)	metro quadrato cent(m ² / cm)	5,15	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 105 65.B10.A12. 020	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (ventitre/97)	m ²	23,97	12.460	0.542	0.000	2,99	0,13
Nr. 106 65.B10.A12. 022	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (quattro/23)	metro quadrato cent(m ² / cm)	4,23	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 107 65.B10.A12. 025	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (venti/79)	m ²	20,79	7.700	0.385	0.000	1,60	0,08
Nr. 108 65.B10.A12. 027	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (tre/64)	metro quadrato cent(m ² / cm)	3,64	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 109 65.B10.A12. 030	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona euro (quarantacinque/65)	m ²	45,65	27.440	1.336	0.000	12,53	0,61
Nr. 110 65.B10.A12. 032	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (otto/15)	metro						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 111 65.B10.A12. 035	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona euro (quaranta/37)	quadrato cent(m ² / cm)	8,15	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 112 65.B10.A12. 037	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sette/19)	m ²	40,37	21.250	1.065	0.000	8,58	0,43
Nr. 113 65.B10.A12. 040	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (trentasette/10)	metro quadrato cent(m ² / cm)	7,19	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 114 65.B10.A12. 042	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sei/60)	m ²	37,10	16.800	0.863	0.000	6,23	0,32
Nr. 115 65.B10.A12. 045	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (trentauno/98)	metro quadrato cent(m ² / cm)	6,60	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 116 65.B10.A12. 047	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello	m ²	31,98	9.340	0.407	0.000	2,99	0,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (cinque/67)	metro quadrato cent(m ² / cm)	5,67	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 117 65.B10.A12. 050	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (trenta/05)	m ²	30,05	5.330	0.266	0.000	1,60	0,08
Nr. 118 65.B10.A12. 052	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (cinque/33)	metro quadrato cent(m ² / cm)	5,33	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 119 65.B10.A12. 055	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia euro (quarantaquattro/50)	m ²	44,50	28.150	1.371	0.000	12,53	0,61
Nr. 120 65.B10.A12. 057	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sette/91)	metro quadrato cent(m ² / cm)	7,91	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 121 65.B10.A12. 060	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia euro (trentanove/22)	m ²	39,22	21.870	1.096	0.000	8,58	0,43
Nr. 122 65.B10.A12.	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale,							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
062	compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sei/96)	metro quadrato cent(m ² / cm)	6,96	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 123 65.B10.A12. 065	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia euro (trentacinque/95)	m ²	35,95	17.340	0.890	0.000	6,23	0,32
Nr. 124 65.B10.A12. 067	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sei/36)	metro quadrato cent(m ² / cm)	6,36	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 125 65.B10.A12. 070	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia euro (trenta/83)	m ²	30,83	9.690	0.422	0.000	2,99	0,13
Nr. 126 65.B10.A12. 072	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (cinque/44)	metro quadrato cent(m ² / cm)	5,44	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 127 65.B10.A12. 075	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 128 65.B10.A12. 077	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (ventiotto/90)	m ²	28,90	5.540	0.277	0.000	1,60	0,08
Nr. 129 65.B10.A12. 080	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (cinque/09)	metro quadrato cent(m ² / cm)	5,09	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 130 65.B10.A12. 082	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (quarantanove/46)	m ²	49,46	25.320	1.233	0.000	12,52	0,61
Nr. 131 65.B10.A12. 085	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (otto/77)	metro quadrato cent(m ² / cm)	8,77	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 132 65.B10.A12. 087	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (quarantaquattro/19)	m ²	44,19	19.410	0.973	0.000	8,58	0,43
Nr. 133 65.B10.A12. 090	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello	metro quadrato cent(m ² / cm)	7,82	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 134 65.B10.A12. 092	spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di La Spezia euro (quaranta/92)	m ²	40,92	15.230	0.782	0.000	6,23	0,32
Nr. 135 65.B10.A12. 095	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sette/22)	metro quadrato cent(m ² / cm)	7,22	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 136 65.B10.A12. 097	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (trentacinque/80)	m ²	35,80	8.350	0.363	0.000	2,99	0,13
Nr. 137 65.B10.A12. 100	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (sei/30)	metro quadrato cent(m ² / cm)	6,30	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 138 65.B10.A12. 102	Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindatura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7 euro (trentatre/87)	m ²	33,87	4.730	0.236	0.000	1,60	0,08
Nr. 139 65.B10.A16.	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa,	metro quadrato cent(m ² / cm)	5,95	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
010	mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (settecentocinquantaotto/26)	m ³	758,26	45.730	2.264	0.000	346,75	17,17
Nr. 140 65.B10.A16. 015	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia euro (settecentoottantaquattro/83)	m ³	784,83	44.180	2.188	0.000	346,74	17,17
Nr. 141 65.B10.A16. 020	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di Savona euro (settecentonovantacinque/58)	m ³	795,58	43.580	2.158	0.000	346,71	17,17
Nr. 142 65.B10.A16. 025	Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani. Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 mc. Interventi da eseguirsi in provincia di La Spezia euro (ottocentotrentasei/69)	m ³	836,69	41.440	2.052	0.000	346,72	17,17
Nr. 143 65.B10.A20. 005	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventisette/13)	m ²	27,13	44.830	2.248	0.000	12,16	0,61
Nr. 144 65.B10.A20. 010	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventiquattro/37)	m ²	24,37	36.420	1.764	0.000	8,88	0,43
Nr. 145 65.B10.A20. 015	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 146 65.B10.A20. 020	orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (venti/56) Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (sedici/34)	m ²	20,56	29.280	1.411	0.000	6,02	0,29
Nr. 147 65.B10.A20. 025	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (dodici/31)	m ²	16,34	26.940	1.469	0.000	4,40	0,24
Nr. 148 65.B10.A20. 030	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (dieci/41)	m ²	12,31	15.880	0.812	0.000	1,95	0,10
Nr. 149 65.B10.A20. 035	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona euro (ventiotto/53)	m ²	10,41	10.340	0.480	0.000	1,08	0,05
Nr. 150 65.B10.A20. 040	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona euro (venticinque/77)	m ²	28,53	42.630	2.138	0.000	12,16	0,61
Nr. 151 65.B10.A20. 045	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona	m ²	25,77	34.430	1.669	0.000	8,87	0,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 152 65.B10.A20. 050	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (ventiuno/96)	m ²	21,96	27.400	1.321	0.000	6,02	0,29
Nr. 153 65.B10.A20. 055	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (diciannove/53)	m ²	19,53	22.540	1.229	0.000	4,40	0,24
Nr. 154 65.B10.A20. 060	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (quattordici/33)	m ²	15,50	12.610	0.645	0.000	1,95	0,10
Nr. 155 65.B10.A20. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia euro (ventiotto/03)	m ²	14,33	7.510	0.349	0.000	1,08	0,05
Nr. 156 65.B10.A20. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia euro (venticinque/27)	m ²	28,03	43.390	2.176	0.000	12,16	0,61
Nr. 157 65.B10.A20. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia euro (ventiuno/46)	m ²	21,46	28.050	1.351	0.000	6,02	0,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 158 65.B10.A20. 080	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia euro (diciannove/03)	m ²	19,03	23.140	1.261	0.000	4,40	0,24
Nr. 159 65.B10.A20. 085	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia euro (quindici/00)	m ²	15,00	13.040	0.667	0.000	1,96	0,10
Nr. 160 65.B10.A20. 090	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia euro (tredici/83)	m ²	13,83	7.790	0.362	0.000	1,08	0,05
Nr. 161 65.B10.A20. 095	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (trentauno/47)	m ²	31,47	38.640	1.938	0.000	12,16	0,61
Nr. 162 65.B10.A20. 100	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (ventiotto/71)	m ²	28,71	30.900	1.498	0.000	8,87	0,43
Nr. 163 65.B10.A20. 105	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (ventiquattro/90)	m ²	24,90	24.160	1.165	0.000	6,02	0,29
Nr. 164 65.B10.A20.	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
110	tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di La Spezia euro (ventidue/47)	m ²	22,47	19.590	1.068	0.000	4,40	0,24
Nr. 165 65.B10.A20. 115	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di La Spezia euro (diciotto/44)	m ²	18,44	10.600	0.542	0.000	1,95	0,10
Nr. 166 65.B10.A20. 120	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di La Spezia euro (diciassette/27)	m ²	17,27	6.230	0.290	0.000	1,08	0,05
Nr. 167 65.B10.A21. 005	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato soft, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventinove/45)	m ²	29,45	41.290	2.071	0.000	12,16	0,61
Nr. 168 65.B10.A21. 010	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato soft, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventisei/69)	m ²	26,69	33.240	1.611	0.000	8,87	0,43
Nr. 169 65.B10.A21. 015	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato soft, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventidue/88)	m ²	22,88	26.300	1.267	0.000	6,02	0,29
Nr. 170 65.B10.A21. 020	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato soft, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 171 65.B10.A21. 025	0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (sedici/87)	m ²	16,87	26.090	1.423	0.000	4,40	0,24
Nr. 172 65.B10.A21. 030	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato soft, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (dodici/84)	m ²	12,84	15.220	0.779	0.000	1,95	0,10
Nr. 173 65.B10.A22. 005	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventinove/98)	m ²	10,56	10.190	0.473	0.000	1,08	0,05
Nr. 174 65.B10.A22. 010	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventisette/22)	m ²	29,98	40.560	2.035	0.000	12,16	0,61
Nr. 175 65.B10.A22. 015	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Genova euro (ventitre/41)	m ²	27,22	32.590	1.580	0.000	8,87	0,43
Nr. 176 65.B10.A22. 020	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in	m ²	23,41	25.700	1.239	0.000	6,02	0,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 177 65.B10.A22. 025	opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (diciassette/24)	m ²	17,24	25.540	1.392	0.000	4,40	0,24
Nr. 178 65.B10.A22. 030	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (tredici/21)	m ²	13,21	14.800	0.757	0.000	1,96	0,10
Nr. 179 65.B10.A22. 035	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Genova euro (dieci/90)	m ²	10,90	9.880	0.459	0.000	1,08	0,05
Nr. 180 65.B10.A22. 040	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona euro (ventinove/18)	m ²	29,18	41.680	2.090	0.000	12,16	0,61
Nr. 181 65.B10.A22. 045	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona euro (ventisei/42)	m ²	26,42	33.590	1.628	0.000	8,87	0,43
Nr. 182 65.B10.A22. 050	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce.	m ²	22,61	26.620	1.283	0.000	6,02	0,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 183 65.B10.A22. 055	Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (venti/18) Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (sedici/15)	m ²	20,18	21.820	1.189	0.000	4,40	0,24
Nr. 184 65.B10.A22. 060	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Savona euro (quattordici/98)	m ²	16,15	12.110	0.619	0.000	1,96	0,10
Nr. 185 65.B10.A22. 065	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (trentatre/38)	m ²	14,98	7.190	0.334	0.000	1,08	0,05
Nr. 186 65.B10.A22. 070	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (trenta/62)	m ²	33,38	36.440	1.827	0.000	12,16	0,61
Nr. 187 65.B10.A22. 075	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di La Spezia euro (ventisei/81)	m ²	26,81	22.450	1.082	0.000	6,02	0,29
Nr. 188 65.B10.A22. 080	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di La Spezia							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	euro (ventiquattro/38)	m ²	24,38	18.070	0.984	0.000	4,41	0,24
Nr. 189 65.B10.A22. 085	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di La Spezia euro (venti/35)	m ²	20,35	9.610	0.491	0.000	1,96	0,10
Nr. 190 65.B10.A22. 090	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume modificato hard, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre i 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di La Spezia euro (diciannove/18)	m ²	19,18	5.620	0.261	0.000	1,08	0,05
Nr. 191 65.B10.A30. 010	Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m ² , la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 5 cm euro (venticinque/30)	m ²	25,30	7.260	0.000	0.000	1,84	0,00
Nr. 192 65.B10.A30. 015	Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m ² , la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t: per ogni cm. in più oltre i primi 5 euro (tre/16)	m ²	3,16	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 193 65.B10.A33. 010	Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di piccolo rullo o piastra vibrante per quantità non inferiori a 10 m ² e sino a 40 m ² Tappeto di usura eseguito con piccoli mezzi meccanici (rullo o piastra vibrante) per superfici da 10 a 40 m ² euro (trentauno/75)	m ²	31,75	66.950	3.402	0.000	21,26	1,08
Nr. 194 65.B10.A40. 010	Sola posa in opera di accollato di mattoni pieni, posti in opera, senza fughe, su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la sabbia per la sigillatura delle connessioni e adeguata battitura sino a completo assestamento: per interventi non inferiori a 100 m ² euro (sessantasei/05)	m ²	66,05	95.850	5.299	0.000	63,31	3,50
Nr. 195 65.B10.A40. 030	Sola posa in opera di accollato di mattoni pieni, posti in opera, senza fughe, su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la sabbia per la sigillatura delle connessioni e adeguata battitura sino a completo assestamento: per quantità oltre 10 m ² fino a 100 m ² euro (settantasei/59)	m ²	76,59	96.420	5.327	0.000	73,85	4,08
Nr. 196 65.B10.A40. 040	Sola posa in opera di accollato di mattoni pieni, posti in opera, senza fughe, su letto di sabbia di fiume dello spessore di 10 cm, compresa la sabbia per la sigillatura delle connessioni e adeguata battitura sino a completo assestamento: sovrapprezzo per posa di accollato di mattoni con sabbia miscelata a cemento in ragione di 100 kg a m ³ di sabbia. euro (nove/48)	m ²	9,48	43.090	2.321	0.000	4,08	0,22
Nr. 197 65.B10.A45. 010	Sola posa in opera di acciottolato di ciottoli di fiume arrotondati, posti in opera su letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm, compresa la sigillatura con sabbia di fiume per quantità non inferiori a 100 m ² euro (sessantanove/16)	m ²	69,16	96.030	5.321	0.000	66,41	3,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 198 65.B10.A45. 030	Sola posa in opera di acciottolato di ciottoli di fiume arrotondati, posti in opera su letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm, compresa la sigillatura con sabbia di fiume per quantita' oltre i 10 m ² fino a 100 m ² euro (ottanta/31)	m ²	80,31	96.590	5.354	0.000	77,57	4,30
Nr. 199 65.B10.A45. 040	Sola posa in opera di acciottolato di ciottoli di fiume arrotondati, posti in opera su letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm, compresa la sigillatura con sabbia di fiume sovrapprezzo per posa di acciottolato con sabbia miscelata a cemento in ragione di 100 kg circa a m ³ di sabbia. euro (nove/48)	m ²	9,48	43.090	2.321	0.000	4,08	0,22
Nr. 200 65.B10.A50. 010	Sola posa in opera di lastre per pavimentazione stradale, dello spessore fino a 8 cm su letto di posa dello spessore di 10 cm costituito da sabbia di fiume miscelata con cemento, in ragione di 100 kg/m ³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento: per interventi non inferiori a 100 m ² euro (ottantatre/83)	m ²	83,83	51.360	2.684	0.000	43,06	2,25
Nr. 201 65.B10.A55. 010	Sola posa in opera a correre di masselli squadrati per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore di 15 cm, miscelata con 150 kg di cemento per m ³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: per interventi non inferiori a 100 m ² euro (centoventinove/99)	m ²	129,99	69.210	3.631	0.000	89,97	4,72
Nr. 202 65.B10.A55. 030	Sola posa in opera a correre di masselli squadrati per pavimentazioni stradali, dello spessore di cm 15 - 20 posti in opera su letto di posa di sabbia di frantoio, dello spessore di 15 cm, miscelata con 150 kg di cemento per m ³ di sabbia, escluso il sottofondo, compresi tagli di adattamento e stuccatura dei giunti: superficie di intervento oltre 10 fino a 100 m ² euro (centocinquantatre/78)	m ²	153,78	66.220	3.388	0.000	101,83	5,21
Nr. 203 65.B10.A57. 010	Sovrapprezzo alla posa di lastre o masselli per posa a spina di pesce euro (ventisei/30)	m ²	26,30	68.970	3.612	0.000	18,14	0,95
Nr. 204 65.B10.A57. 100	Sovrapprezzo alla posa di lastre o masselli per la pulizia e riquadratura degli stessi euro (diciannove/63)	m ²	19,63	68.820	3.617	0.000	13,51	0,71
Nr. 205 65.B10.A60. 010	Sola posa in opera di pavimentazione di cubetti di porfido e porfido ricostruito ad archi contrastanti, compreso il letto di posa di sabbia di fiume dello spessore di 8-10 cm, con cubetti da: da 4 a 8 cm di lato, per interventi da 10 fino a 100 m ² euro (sessantasei/06)	m ²	66,06	66.110	3.376	0.000	43,67	2,23
Nr. 206 65.B10.A60. 020	Sola posa in opera di pavimentazione di cubetti di porfido e porfido ricostruito ad archi contrastanti, compreso il letto di posa di sabbia di fiume dello spessore di 8-10 cm, con cubetti da: da 4 a 8 cm di lato per interventi oltre 100 m ² euro (sessantasei/49)	m ²	66,49	68.180	3.564	0.000	45,33	2,37
Nr. 207 65.B10.A60. 110	Sola posa in opera di pavimentazione di cubetti di porfido e porfido ricostruito ad archi contrastanti, compreso il letto di posa di sabbia di fiume dello spessore di 8-10 cm, con cubetti da: oltre 8 fino a 12 cm di lato per interventi da 10 fino a 100 m ² euro (cinquantaotto/93)	m ²	58,93	64.800	3.309	0.000	38,19	1,95
Nr. 208 65.B10.A60. 120	Sola posa in opera di pavimentazione di cubetti di porfido e porfido ricostruito ad archi contrastanti, compreso il letto di posa di sabbia di fiume dello spessore di 8-10 cm, con cubetti da: oltre 8 fino a 12 cm di lato per interventi oltre 100 m ² euro (quarantaotto/34)	m ²	48,34	63.840	3.227	0.000	30,86	1,56
Nr. 209 65.B10.A65. 010	Sovrapprezzo alla posa di cubetti di porfido per pose a cerchi concentrici euro (diciotto/66)	m ²	18,66	100.000	5.252	0.000	18,66	0,98
Nr. 210 65.B10.A65. 020	Sovrapprezzo alla posa di cubetti di porfido per pose a coda di pavone o ventaglio euro (ventidue/46)	m ²	22,46	100.000	5.254	0.000	22,46	1,18
Nr. 211 65.B10.A70. 010	Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione trapezia, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 20/15 cm H= 30 cm euro (quarantauno/94)	m	41,94	59.850	3.124	0.000	25,10	1,31
Nr. 212 65.B10.A70.	Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione trapezia, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
020	fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 15/12 cm H= 25 cm euro (trentaotto/39)	m	38,39	59.860	3.152	0.000	22,98	1,21
Nr. 213 65.B10.A70. 030	Bordi nuovi di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione trapezia, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di: 11/8 cm H= 25 cm euro (trentaquattro/92)	m	34,92	59.820	3.121	0.000	20,89	1,09
Nr. 214 65.B10.A80. 040	Sola posa in opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti: larghezza 30 cm, spessore 22 cm euro (quarantaotto/91)	m	48,91	65.530	3.414	0.000	32,05	1,67
Nr. 215 65.B10.A85. 010	Bordini in arenaria per contenimento e profilatura di acciottolati o per formazione di gradino della sezione di 8 - 10x20 - 25 cm euro (sessantasei/54)	m	66,54	27.100	1.428	0.000	18,03	0,95
Nr. 216 65.C10.A10. 010	Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grès o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 400 mm euro (trentadue/05)	m	32,05	71.440	3.682	0.000	22,90	1,18
Nr. 217 65.C10.A10. 020	Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grès o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 500 mm euro (trentanove/13)	m	39,13	72.360	3.731	0.000	28,31	1,46
Nr. 218 65.C10.A10. 030	Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grès o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 600 mm euro (quarantatre/38)	m	43,38	72.760	3.781	0.000	31,56	1,64
Nr. 219 65.C10.A10. 040	Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grès o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 700 mm euro (cinquanta/46)	m	50,46	73.290	3.785	0.000	36,98	1,91
Nr. 220 65.C10.A10. 050	Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grès o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 800 mm euro (sessantauno/78)	m	61,78	73.870	3.804	0.000	45,64	2,35
Nr. 221 65.C10.A10. 060	Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grès o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 1000 mm euro (settantaotto/52)	m	78,52	73.410	3.770	0.000	57,64	2,96
Nr. 222 65.C10.A10. 070	Sola posa in opera di tubo in calcestruzzo, grès o ghisa per fognoli, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con adeguata malta cementizia, escluso lo scavo e l'eventuale rinfianco e reinterro: diametro 1200 mm euro (cento/40)	m	100,40	71.670	3.705	0.000	71,96	3,72
Nr. 223 65.C10.A20. 010	Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: fino a 250 mm euro (sedici/40)	m	16,40	81.480	4.390	0.000	13,36	0,72
Nr. 224 65.C10.A20. 020	Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: da 315 a 400 mm euro (diciannove/22)	m	19,22	80.250	4.214	0.000	15,42	0,81
Nr. 225 65.C10.A20.	Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
030	apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: da 500 a 630 mm euro (trentauno/24)	m	31,24	75.700	4.033	0.000	23,65	1,26
Nr. 226 65.C10.A20. 040	Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: oltre 630 fino a 1200 mm euro (sessantaotto/61)	m	68,61	68.580	3.556	0.000	47,05	2,44
Nr. 227 65.C10.A25. 003	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 300 mm euro (cinquantanove/57)	m	59,57	13.490	0.705	0.000	8,04	0,42
Nr. 228 65.C10.A25. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 400 mm euro (settantanove/01)	m	79,01	10.170	0.532	0.000	8,04	0,42
Nr. 229 65.C10.A25. 010	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 500 mm euro (centoquattordici/55)	m	114,55	7.020	0.367	0.000	8,04	0,42
Nr. 230 65.C10.A25. 015	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 600 mm euro (centocinquantacinque/78)	m	155,78	5.380	0.282	0.000	8,38	0,44
Nr. 231 65.C10.A25. 020	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 700 mm euro (duecentoventiuno/22)	m	221,22	3.880	0.199	0.000	8,58	0,44
Nr. 232 65.C10.A25. 025	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 233 65.C10.A25. 030	idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 800 mm euro (duecentotrentadue/61)	m	232,61	3.790	0.198	0.000	8,82	0,46
Nr. 234 65.C10.A25. 035	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 900 mm euro (trecentoquattro/51)	m	304,51	3.300	0.171	0.000	10,05	0,52
Nr. 235 65.C10.A25. 040	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 1000 mm euro (trecentoventiquattro/27)	m	324,27	3.450	0.182	0.000	11,19	0,59
Nr. 236 65.C10.A25. 045	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 1100 mm euro (quattrocentoquindici/44)	m	415,44	2.980	0.154	0.000	12,38	0,64
Nr. 237 65.C10.A25. 050	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 1200 mm euro (quattrocentosettantaquattro/17)	m	474,17	2.680	0.139	0.000	12,71	0,66
Nr. 238 65.C10.A25. 055	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 1300 mm euro (cinquecentosettanta/77)	m	570,77	2.450	0.130	0.000	13,98	0,74
Nr. 239 65.C10.A25. 060	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm	m	624,62	2.360	0.122	0.000	14,74	0,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 1500 mm euro (seicentonovantasei/09)	m	696,09	2.250	0.116	0.000	15,66	0,81
Nr. 240 65.C10.A25. 065	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 1600 mm euro (settecentoottantasette/40)	m	787,40	3.200	0.164	0.000	25,20	1,29
Nr. 241 65.C10.A25. 070	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 1800 mm euro (milletrecentocinquantaquattro/48)	m	1'354,48	2.340	0.119	0.000	31,69	1,61
Nr. 242 65.C10.A25. 075	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 2000 mm euro (milleseicentoventiquattro/44)	m	1'624,44	2.180	0.111	0.000	35,41	1,81
Nr. 243 65.C10.A25. 080	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 2200 mm euro (millenovecentosettantauno/75)	m	1'971,75	2.140	0.110	0.000	42,20	2,17
Nr. 244 65.C10.A25. 085	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 2400 mm euro (duemilacentosettantauno/50)	m	2'171,50	2.140	0.111	0.000	46,47	2,40
Nr. 245 65.C10.A25. 090	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 2600 mm euro (duemilatrecentoquarantauno/70)	m	2'341,70	2.240	0.115	0.000	52,45	2,70
Nr. 246	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
65.C10.A25. 095	pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 2800 mm euro (duemilasettecentotrentasette/29)	m	2'737,29	2.070	0.107	0.000	56,66	2,92
Nr. 247 65.C10.A25. 100	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 3000 mm euro (duemilaottocentosessantacinque/85)	m	2'865,85	2.220	0.114	0.000	63,62	3,27
Nr. 248 65.C10.A25. 103	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 300 mm euro (sessantaquattro/99)	m	64,99	12.370	0.646	0.000	8,04	0,42
Nr. 249 65.C10.A25. 105	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 400 mm euro (ottantasette/34)	m	87,34	9.200	0.481	0.000	8,04	0,42
Nr. 250 65.C10.A25. 110	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 500 mm euro (centoventisei/21)	m	126,21	6.370	0.333	0.000	8,04	0,42
Nr. 251 65.C10.A25. 115	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 600 mm euro (centosettantauno/97)	m	171,97	4.880	0.256	0.000	8,39	0,44
Nr. 252 65.C10.A25. 120	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 700 mm							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 253 65.C10.A25. 125	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 800 mm</p> <p>euro (duecentoquarantatre/43)</p>	m	243,43	3.530	0.181	0.000	8,59	0,44
Nr. 254 65.C10.A25. 130	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 900 mm</p> <p>euro (trecentotrentaquattro/14)</p>	m	288,14	3.060	0.160	0.000	8,82	0,46
Nr. 255 65.C10.A25. 135	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 1000 mm</p> <p>euro (quattrocentocinque/70)</p>	m	334,12	3.010	0.156	0.000	10,06	0,52
Nr. 256 65.C10.A25. 140	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 1100 mm</p> <p>euro (quattrocentoottantadue/36)</p>	m	405,70	2.760	0.145	0.000	11,20	0,59
Nr. 257 65.C10.A25. 145	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 1200 mm</p> <p>euro (cinquecentoventinove/69)</p>	m	529,69	2.400	0.125	0.000	12,71	0,66
Nr. 258 65.C10.A25. 150	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 1300 mm</p> <p>euro (seicentocinquantauno/83)</p>	m	651,83	2.140	0.114	0.000	13,95	0,74
Nr. 259 65.C10.A25. 155	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite</p>							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 260 65.C10.A25. 160	saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 1400 mm euro (seicentottantadue/74)	m	672,74	2.190	0.113	0.000	14,73	0,76
Nr. 261 65.C10.A25. 165	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 1500 mm euro (settecentocinquantauno/61)	m	751,61	2.080	0.108	0.000	15,63	0,81
Nr. 262 65.C10.A25. 170	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 1600 mm euro (ottocentoquattro/05)	m	804,05	3.140	0.160	0.000	25,25	1,29
Nr. 263 65.C10.A25. 175	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 1800 mm euro (millequattrocentosettantadue/11)	m	1'472,11	2.150	0.109	0.000	31,65	1,61
Nr. 264 65.C10.A25. 180	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 2000 mm euro (milleottocentoquarantaotto/43)	m	1'848,43	1.910	0.098	0.000	35,31	1,81
Nr. 265 65.C10.A25. 185	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN12 del diametro interno 2200 mm euro (duemiladuecentoventidue/20)	m	2'222,20	1.900	0.098	0.000	42,22	2,17
Nr. 266 65.C10.A25. 190	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina	m	2'365,64	1.970	0.101	0.000	46,60	2,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 267 65.C10.A25. 195	<p>presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 2600 mm</p> <p>euro (duemilacinquecentosessantaquattro/84)</p>	m	2'564,84	2.040	0.105	0.000	52,32	2,70
Nr. 268 65.C10.A25. 200	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 2800 mm</p> <p>euro (duemilanovecentoquattro/65)</p>	m	2'904,65	1.950	0.101	0.000	56,64	2,92
Nr. 269 65.C10.A25. 203	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN12 del diametro interno 3000 mm</p> <p>euro (tremiladuecentocinquantesi/36)</p>	m	3'256,36	1.950	0.100	0.000	63,50	3,27
Nr. 270 65.C10.A25. 205	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN16 del diametro interno 300 mm</p> <p>euro (settanta/51)</p>	m	70,51	11.400	0.596	0.000	8,04	0,42
Nr. 271 65.C10.A25. 210	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN16 del diametro interno 400 mm</p> <p>euro (novantadue/89)</p>	m	92,89	8.650	0.452	0.000	8,03	0,42
Nr. 272 65.C10.A25. 215	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN16 del diametro interno 500 mm</p> <p>euro (centotrentacinque/92)</p>	m	135,92	5.910	0.309	0.000	8,03	0,42
Nr. 272 65.C10.A25. 215	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.</p> <p>Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.</p> <p>SN16 del diametro interno 600 mm</p> <p>euro (centotantaquattro/93)</p>	m	184,93	4.530	0.238	0.000	8,38	0,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 273 65.C10.A25. 220	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 700 mm euro (duecentosessantauno/94)	m	261,94	3.280	0.168	0.000	8,59	0,44
Nr. 274 65.C10.A25. 225	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 800 mm euro (trecentosei/64)	m	306,64	2.870	0.150	0.000	8,80	0,46
Nr. 275 65.C10.A25. 230	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 900 mm euro (trecentosessantatre/73)	m	363,73	2.770	0.143	0.000	10,08	0,52
Nr. 276 65.C10.A25. 235	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 1000 mm euro (quattrocentosettantanove/73)	m	479,73	2.330	0.123	0.000	11,18	0,59
Nr. 277 65.C10.A25. 240	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 1100 mm euro (cinquecentoquarantadue/67)	m	542,67	2.280	0.118	0.000	12,37	0,64
Nr. 278 65.C10.A25. 245	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 1200 mm euro (seicentosette/42)	m	607,42	2.090	0.109	0.000	12,70	0,66
Nr. 279 65.C10.A25. 250	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti.							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 280 65.C10.A25. 255	SN16 del diametro interno 1300 mm euro (settecentotrentadue/52) Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 1400 mm euro (settecentosettantadue/68)	m	732,52	1.910	0.101	0.000	13,99	0,74
Nr. 281 65.C10.A25. 260	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 1500 mm euro (ottocentosettanta/05)	m	772,68	1.910	0.098	0.000	14,76	0,76
Nr. 282 65.C10.A25. 265	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 1600 mm euro (novecentosessantaquattro/50)	m	870,05	1.800	0.093	0.000	15,66	0,81
Nr. 283 65.C10.A25. 270	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 1800 mm euro (milleseicentocinquantatre/68)	m	964,50	2.620	0.134	0.000	25,27	1,29
Nr. 284 65.C10.A25. 275	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 2000 mm euro (duemilaottantacinque/29)	m	1'653,68	1.920	0.097	0.000	31,75	1,61
Nr. 285 65.C10.A25. 280	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 2200 mm euro (duemilaquattrocetosette/41)	m	2'085,29	1.690	0.087	0.000	35,24	1,81
Nr. 286 65.C10.A25. 285	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso.	m	2'407,41	1.760	0.090	0.000	42,37	2,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 287 65.C10.A25. 290	Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 2400 mm euro (duemilacinquecentoquarantacinque/25)	m	2'545,25	1.830	0.094	0.000	46,58	2,40
Nr. 288 65.C10.A25. 295	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrante non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 2600 mm euro (duemilasettecentottantasette/99)	m	2'787,99	1.880	0.097	0.000	52,41	2,70
Nr. 289 65.C10.A25. 300	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrante non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 2800 mm euro (tremilasettantadue/01)	m	3'072,01	1.840	0.095	0.000	56,52	2,92
Nr. 290 65.C10.B10. 010	Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrante non in pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo le norme vigenti. SN16 del diametro interno 3000 mm euro (tremilacinquecentotrentacinque/29)	m	3'535,29	1.800	0.092	0.000	63,64	3,27
Nr. 291 65.C10.B20. 010	Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento liscio, compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 m ³ . euro (seicentoventiuno/76)	m ³	621,76	43.380	2.340	0.000	269,72	14,55
Nr. 292 65.C10.B30. 010	Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo, chiusino o bocca di chiavica: fino a 1,20 m ³ euro (novecentoquindici/88)	m ³	915,88	31.550	1.737	0.000	288,96	15,91
Nr. 293 65.C10.B30. 020	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni euro (trentasei/79)	cad	36,79	78.540	4.322	0.000	28,89	1,59
Nr. 294 65.C10.B30. 030	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni euro (cinquantasette/30)	cad	57,30	75.360	4.154	0.000	43,18	2,38
Nr. 295 65.C10.B30. 040	Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfiacco, per pozzetti delle dimensioni di: 80x80x80 cm interni euro (centocinque/09)	cad	105,09	72.630	3.978	0.000	76,33	4,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 100x100x100 cm interni euro (centoquarantaotto/87)	cad	148,87	62.620	3.426	0.000	93,22	5,10
Nr. 296 65.C10.B40. 010	Sola posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: fino a 40x40 cm euro (diciotto/42)	cad	18,42	57.150	3.094	0.000	10,53	0,57
Nr. 297 65.C10.B40. 020	Sola posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm euro (trenta/40)	cad	30,40	46.690	2.533	0.000	14,19	0,77
Nr. 298 65.C10.B40. 030	Sola posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 80x80 cm euro (cinquantatre/55)	cad	53,55	50.330	2.708	0.000	26,95	1,45
Nr. 299 65.C10.B40. 040	Sola posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rinfianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 100x100 cm euro (settantatre/50)	cad	73,50	54.960	2.925	0.000	40,40	2,15
Nr. 300 65.C10.B50. 010	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : fino a 25 kg euro (trentasei/52)	cad	36,52	85.240	4.545	0.000	31,13	1,66
Nr. 301 65.C10.B50. 020	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg euro (sessantauno/58)	cad	61,58	89.490	4.791	0.000	55,11	2,95
Nr. 302 65.C10.B50. 030	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 50 fino a 75 kg euro (ottantauno/31)	cad	81,31	82.750	4.427	0.000	67,28	3,60
Nr. 303 65.C10.B50. 040	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 75 fino a 100 kg euro (centodue/96)	cad	102,96	74.860	4.002	0.000	77,08	4,12
Nr. 304 65.C10.B50. 050	Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 100 fino a 150 kg euro (centocinquantaquattro/88)	cad	154,88	77.410	4.093	0.000	119,89	6,34
Nr. 305 65.C10.B60. 020	Grigliati stradali costituiti da profilati di ferro compreso telaio a murare e controtelaio, le eventuali opere murarie e gli eventuali congegni di manovra e fissaggio tra telaio e controtelaio, del peso di : oltre i 40 Kg /m ² euro (sei/53)	Kg	6,53	73.110	3.982	0.000	4,77	0,26
Nr. 306 65.C10.B70. 010	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm ² euro (novantadue/98)	cad	92,98	92.040	4.700	0.000	85,58	4,37
Nr. 307 65.C10.B70. 020	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm ² euro (centosessantanove/40)	cad	169,40	94.930	4.835	0.000	160,81	8,19
Nr. 308 65.C10.B70. 030	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm ² euro (duecento/83)	cad	200,83	94.240	4.805	0.000	189,26	9,65
Nr. 309 65.C10.B70. 040	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione oltre 2500 cm ² euro (duecentosedici/99)	cad	216,99	90.650	4.613	0.000	196,70	10,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 310 65.C10.B70. 110	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm ² per intervento singolo euro (trecentocinquantatre/27)	cad	353,27	64.090	3.221	0.000	226,41	11,38
Nr. 311 65.C10.B70. 120	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm ² per intervento singolo euro (quattrocentoventi/41)	cad	420,41	66.820	3.356	0.000	280,92	14,11
Nr. 312 65.C10.B70. 130	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm ² per intervento singolo euro (quattrocentosessantasette/67)	cad	467,67	68.710	3.468	0.000	321,34	16,22
Nr. 313 65.C10.B70. 140	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione oltre 2500 cm ² per intervento singolo euro (quattrocentonovantacinque/09)	cad	495,09	69.310	3.494	0.000	343,15	17,30
Nr. 314 65.D10.A10. 010	Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfiacco e la sigillatura per lavori: fino a 50 kg/m euro (ventiotto/74)	m	28,74	80.200	4.280	0.000	23,05	1,23
Nr. 315 65.D10.A10. 020	Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfiacco e la sigillatura per lavori: oltre 50 fino a 100 kg/m euro (cinquantatre/71)	m	53,71	55.800	2.960	0.000	29,97	1,59
Nr. 316 65.D10.A10. 030	Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfiacco e la sigillatura per lavori: oltre 100 fino a 200 kg/m euro (settantaotto/09)	m	78,09	48.730	2.587	0.000	38,05	2,02
Nr. 317 65.D10.A20. 010	Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: griglie a semplice appoggio o ad incastro euro (diciassette/06)	m	17,06	100.000	5.393	0.000	17,06	0,92
Nr. 318 65.D10.A20. 020	Sola posa in opera di accessori per canalette prefabbricate: Fermi di sicurezza euro (cinque/58)	cad	5,58	100.000	4.839	0.000	5,58	0,27
Nr. 319 65.D10.A60. 010	Provvista e posa in opera di manufatto tubolare in lamiera di acciaio Fe34 ondulata e zincata completa di elementi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) nelle dimensioni, forme e prescrizioni necessarie, esclusa la formazione del piano di posa. ad elementi incastrati o a piastre multiple euro (sei/07)	Kg	6,07	28.670	1.647	0.000	1,74	0,10
Nr. 320 65.E10.A10. 010	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico euro (uno/73)	m	1,73	73.420	3.468	0.000	1,27	0,06
Nr. 321 65.E10.A10. 020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente euro (uno/85)	m	1,85	68.390	3.243	0.000	1,27	0,06
Nr. 322 65.E10.A20. 010	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente euro (quattordici/39)	m ²	14,39	91.200	5.003	0.000	13,12	0,72
Nr. 323 65.E10.A20. 020	Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente euro (quindici/35)	m ²	15,35	85.490	4.691	0.000	13,12	0,72
Nr. 324 65.E10.B10. 010	Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vernice rifrangente che elastoplastica, eseguita mediante: vernice speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolica euro (quattordici/79)	m ²	14,79	93.160	5.139	0.000	13,78	0,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 325 65.F10.A10. 010	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: N1 - N2 bordi laterali rilevati euro (trentadue/50)	m	32,50	81.370	4.246	0.000	26,45	1,38
Nr. 326 65.F10.A10. 020	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H1 bordo laterale rilevato euro (quarantatre/33)	m	43,33	81.360	4.246	0.000	35,25	1,84
Nr. 327 65.F10.A10. 030	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H1 spartitraffico - H2 bordo laterale rilevato euro (sessantanove/33)	m	69,33	81.360	4.241	0.000	56,41	2,94
Nr. 328 65.F10.A10. 040	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H2 euro (settantaotto/16)	m	78,16	79.150	4.145	0.000	61,86	3,24
Nr. 329 65.F10.A10. 050	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H3 bordo ponte euro (ottantaquattro/66)	m	84,66	79.320	4.146	0.000	67,15	3,51
Nr. 330 65.F10.A10. 060	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H2 spartitraffico - H3 bordo laterale rilevato euro (sessantanove/33)	m	69,33	81.360	4.241	0.000	56,41	2,94
Nr. 331 65.F10.A10. 070	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H3 spartitraffico euro (centotrenta/00)	m	130,00	81.360	4.246	0.000	105,77	5,52
Nr. 332 65.F10.A10. 080	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H4 bordo laterale rilevato euro (settantatre/67)	m	73,67	81.360	4.262	0.000	59,94	3,14
Nr. 333 65.F10.A10. 090	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H4 bordo ponte euro (centoventisette/20)	m	127,20	78.920	4.096	0.000	100,39	5,21
Nr. 334 65.F10.A10. 100	Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H4 spartitraffico euro (centocinquantauno/67)	m	151,67	81.360	4.253	0.000	123,40	6,45
Nr. 335 65.F10.A20. 010	Sola posa barriera prefabbricata in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso, comprese piastre e bulloni di ancoraggio, contropiastre e tiranti in barre a filettatura continua (tipo Dywidag) con dado per il collegamento tra gli elementi, esclusa la formazione della sede d'appoggio elementi da 6,00 m circa euro (seicentoventitre/52)	cad	623,52	52.920	2.715	0.000	329,97	16,93
Nr. 336 65.F10.A20. 020	Sola posa barriera prefabbricata in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso, comprese piastre e bulloni di ancoraggio, contropiastre e tiranti in barre a filettatura continua (tipo Dywidag) con dado per il collegamento tra gli elementi, esclusa la formazione della sede d'appoggio elementi da 3,00 m circa euro (trecentosettantatre/38)	cad	373,38	55.930	2.876	0.000	208,83	10,74
Nr. 337 65.F10.A30. 010	Sola posa di barriera spartitraffico in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso esclusa la formazione della sede di appoggio elementi da 3,60 m circa euro (duecentocinquantasei/57)	cad	256,57	59.960	3.083	0.000	153,84	7,91
Nr. 338 65.F10.A30. 020	Sola posa di barriera spartitraffico in conglomerato cementizio armato e vibrocompresso esclusa la formazione della sede di appoggio elementi da 6,00 m circa euro (trecentosessantacinque/55)	cad	365,55	51.530	2.640	0.000	188,37	9,65
Nr. 339 65.F10.A40.	Corrimano per barriere in calcestruzzo costituito da tubo di acciaio zincato a caldo, compresa bulloneria zincata Fornitura e posa in opera di corrimano							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
010	acciaio per barriere sicurezza tipo new jersey diametro compreso tra 125 e 140 mm e del peso compreso tra 40 e 55 kg/m euro (duecento/14)	m	200,14	13.280	0.685	0.000	26,58	1,37
Nr. 340 75.A10.A20. 010	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi fino a 100 m ² euro (due/12)	m ²	2,12	91.480	1.887	0.000	1,94	0,04
Nr. 341 75.A10.A20. 020	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Totale per interventi oltre a 100 m ² euro (uno/37)	m ²	1,37	63.150	2.920	0.000	0,87	0,04
Nr. 342 75.A10.A20. 110	Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), compreso lo sminuzzamento in loco, per interventi: Selettivo per interventi, oltre a 100 m ² euro (due/07)	m ²	2,07	93.030	2.899	0.000	1,93	0,06
Nr. 343 75.A10.A40. 010	Sfalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla superficie effettiva di sfalcio eseguito, per erbe non falciate da un anno euro (zero/89)	m ²	0,89	92.960	3.371	0.000	0,83	0,03
Nr. 344 75.A10.B30. 010	Interventi a protezione delle palme dagli agenti atmosferici mediante la provvista e posa in opera di rivestimento costituito da teli di incannucciato di canne non pelate, compresa la necessaria legatura delle foglie e del relativo rivestimento, la rimozione a fine stagione, compreso l'onere di impiego eventuale di mezzi meccanici tipo autogru, autotorre o ponteggi mobili. Per palme dell'altezza fino a 6,00 m, misurata dalla base al punto piu' alto raggiunto dalle foglie legate euro (centoquarantadue/56)	cad	142,56	57.350	4.082	0.000	81,76	5,82
Nr. 345 75.A10.B30. 020	Interventi a protezione delle palme dagli agenti atmosferici mediante la provvista e posa in opera di rivestimento costituito da teli di incannucciato di canne non pelate, compresa la necessaria legatura delle foglie e del relativo rivestimento, la rimozione a fine stagione, compreso l'onere di impiego eventuale di mezzi meccanici tipo autogru, autotorre o ponteggi mobili. Per palme dell'altezza da 6,01 a 12 m, misurata dalla base al punto piu' alto delle foglie chiuse euro (duecentodieci/90)	cad	210,90	58.850	3.310	0.000	124,11	6,98
Nr. 346 75.A10.B30. 030	Interventi a protezione delle palme dagli agenti atmosferici mediante la provvista e posa in opera di rivestimento costituito da teli di incannucciato di canne non pelate, compresa la necessaria legatura delle foglie e del relativo rivestimento, la rimozione a fine stagione, compreso l'onere di impiego eventuale di mezzi meccanici tipo autogru, autotorre o ponteggi mobili. Per palme dell'altezza da 12,01 a 18 m, misurata dalla base al punto piu' alto delle foglie chiuse euro (duecentoquarantauno/45)	cad	241,45	59.970	3.375	0.000	144,80	8,15
Nr. 347 75.A10.B32. 010	Potatura pulizia periodica delle palme Potatura e pulizia periodica con cadenza massima biennale delle palme (ESCLUSO PHOENIX), compreso il taglio e la rimozione dei frutti, di altezza misurata dalla base al punto di inserzione allo stipite della prima foglia ad inserimento piu' vicina al suolo, la formazione del casco, compresi la disinfezione degli attrezzi da taglio tra la potatura da palma a palma, il carico su automezzo della risulta , esclusi il trasporto e gli oneri di scarica, dell'altezza sino a 3,00 m. euro (settantasei/35)	cad	76,35	69.900	3.929	0.000	53,37	3,00
Nr. 348 75.A10.B32. 015	Potatura pulizia periodica delle palme Idem come art. 75.A10.B32.010 (ESCLUSA PHOENIX) ma per altezza palme oltre m. 3,00 sino a m. 6,00 euro (centosessantasei/59)	cad	166,59	69.900	3.926	0.000	116,45	6,54
Nr. 349 75.A10.B32. 020	Potatura pulizia periodica delle palme Idem come art. 75.A10.B32.010 (ESCLUSA PHOENIX) ma per altezza palme oltre m. 6,00 sino a m. 12,00 euro (trecentoquaranta/82)	cad	340,82	75.480	4.272	0.000	257,25	14,56
Nr. 350 75.A10.B32. 025	Potatura pulizia periodica delle palme Idem come art. 75.A10.B32.010 (ESCLUSA PHOENIX) ma per altezza palme oltre m 12,00 euro (cinquecentoundici/22)	cad	511,22	75.480	4.272	0.000	385,87	21,84
Nr. 351 75.A10.B32. 040	Potatura pulizia periodica delle palme Potatura e pulizia periodica con cadenza massima biennale delle palme PHOENIX, compreso il taglio e la rimozione dei frutti, di altezza misurata dalla base al punto di inserzione allo stipite della prima foglia ad inserimento piu' vicina al suolo, la formazione del casco, compresi la disinfezione degli attrezzi da taglio tra la potatura da palma a palma, il carico su automezzo della risulta , esclusi il trasporto e gli oneri di scarica, dell'altezza							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
	sino a 3,00 m. euro (novantasette/17)	cad	97,17	69.900	3.921	0.000	67,92	3,81
Nr. 352 75.A10.B32. 045	Potatura pulizia periodica delle palme Idem come art. 75.A10.B32.040 per palma PHOENIX ma per altezza oltre m. 3,00 sino a m. 6,00 euro (duecentoventinove/05)	cad	229,05	69.900	3.929	0.000	160,11	9,00
Nr. 353 75.A10.B32. 050	Potatura pulizia periodica delle palme Idem come art. 75.A10.B32.040 per palma PHOENIX ma per altezza palme oltre m.6,00 sino a m.12,00 euro (quattrocentoquarantatre/06)	cad	443,06	75.480	4.270	0.000	334,42	18,92
Nr. 354 75.A10.B32. 055	Potatura pulizia periodica delle palme Idem come art. 75.A10.B32.040 palma PHOENIX ma per altezza palme oltre m. 12,00 euro (seicentotredici/47)	cad	613,47	75.480	4.271	0.000	463,05	26,20
Nr. 355 75.A10.B32. 100	Potatura pulizia periodica delle palme Sovrapprezzo per potatura palme in genere (non potate da oltre 2 anni) : applicare ai prezzi di cui sopra un aumento del 25%. (Percentuale dello 0%) euro (zero/00)		0,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 356 75.A10.B36. 005	Potatura di alberi adulti a chioma espansa, escluse le palme, siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 16 sino a 23 m euro (duecentosettanta/00)	cad	270,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 357 75.A10.B36. 010	Potatura di alberi adulti a chioma espansa, escluse le palme, siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 23 sino a 30 m euro (quattrocentocinquanta/00)	cad	450,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 358 75.A10.B36. 015	Potatura di alberi adulti a chioma espansa, escluse le palme, siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentododici/00)	cad	212,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 359 75.A10.B36. 020	Potatura di alberi adulti a chioma espansa, escluse le palme, siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza oltre 16 sino a 23 m euro (trecentoventi/01)	cad	320,01	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 360 75.A10.B36. 025	Potatura di alberi adulti a chioma espansa, escluse le palme, siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza oltre 23 sino a 30 m euro (cinquecento/00)	cad	500,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 361 75.A10.B37. 001	Potatura di alberi, escluse le palme, con tecnica di risalita del "tree climbing" Potatura di contenimento eseguita con la tecnica di risalita "tree climbing" e il criterio del taglio di ritorno, compresi altresì ogni attrezzatura e mezzi necessari, l'installazione di cantiere, l'esecuzione in sicurezza del lavoro, l'eventuale utilizzo di movieri, la rimozione della ramaglia e di tutto il materiale di risulta, il loro carico su automezzi e trasporto ai siti di smaltimento e l'onere relativo a quest'ultimo euro (trecentoottanta/01)	cad	380,01	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 362 75.A10.B37. 005	Potatura di alberi, escluse le palme, con tecnica di risalita del "tree climbing" Potatura di esemplari arborei di particolare pregio paesaggistico tramite potatura di contenimento eseguita con la tecnica di risalita "tree climbing" e il criterio del taglio di ritorno oppure riordino vegetativo c.s. di piante arboree ubicate in siti con presenza di manufatti particolari nell'area di proiezione della chioma (es. cimiteri) che comportino perciò il recupero controllato mediante corde dei vari residui prodotti dagli interventi cesorei, comprese in entrambi i casi le attrezzature e mezzi necessari, l'installazione di cantiere, l'esecuzione in sicurezza del lavoro, l'eventuale utilizzo di movieri, la rimozione della ramaglia e di tutto il materiale di risulta, il loro carico su automezzi e trasporto ai siti di smaltimento e l'onere relativo a quest'ultimo euro (seicentoventi/00)	cad	620,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 363 75.A10.B50.	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
001	conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentoquindici/00)	cad	215,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 364 75.A10.B50. 005	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 16 m sino a 23 m euro (trecentoottanta/01)	cad	380,01	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 365 75.A10.B50. 010	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 23 m sino a 30 m euro (cinquecentodieci/00)	cad	510,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 366 75.A10.B50. 015	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m euro (duecentosettanta/00)	cad	270,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 367 75.A10.B50. 020	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza oltre 16 m sino a 23 m euro (quattrocentoventi/01)	cad	420,01	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 368 75.A10.B50. 025	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza oltre 23 sino a 30 m euro (seicentotrenta/00)	cad	630,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 369 95.B10.S10.0 70	Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza euro (duecentosessantaotto/33)	m	268,33	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 370 95.B10.S10.0 75	Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego. euro (undici/81)	m	11,81	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 371 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². euro (trecentoquarantacinque/00)	cad	345,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 372 95.F10.A10. 020	Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012. euro (quattordici/58)	cad	14,58	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 373 95.F10.A20. 010	Segnaletica stradale Segnaletica stradale orizzontale temporanea, costituita da strisce di larghezza 10- 12 cm, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, realizzata con vernice spartitraffico su superfici stradali bituminate o selciate o in calcestruzzo euro (uno/57)	m	1,57	73.420	3.822	0.000	1,15	0,06
Nr. 374 95.F10.A20. 015	Segnaletica stradale Rimozione di segnaletica orizzontale spartitraffico temporanea mediante la stesura di vernice speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolica euro (uno/68)	m	1,68	94.480	5.952	0.000	1,59	0,10
Nr. 375 95.F10.A25. 010	Coni in gomma a bande bianche e rosse, rifrangenti, conforme alla normativa vigente del Codice della Strada, dell'altezza di: altezza 35 cm euro (venticinque/53)	cad	25,53	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 376 95.F10.A25. 015	Coni in gomma a bande bianche e rosse, rifrangenti, conforme alla normativa vigente del Codice della Strada, dell'altezza di: altezza 35 cm euro (trentauno/28)	cad	31,28	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 377 95.F10.A25. 020	Coni in gomma a bande bianche e rosse, rifrangenti, conforme alla normativa vigente del Codice della Strada, dell'altezza di: altezza 75 cm euro (settantacinque/44)	cad	75,44	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 378 95.F10.A30. 010	Sacchetto di appesantimento per la stabilizzazione di supporti mobili quali cavalletti, basi per pali, sostegni, segnali stradali, in pvc di colore arancio con riempimento in graniglia di pietra euro (undici/30)	cad	11,30	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 379 95.F10.A30. 015	Sacchetto di appesantimento per la stabilizzazione di supporti mobili quali cavalletti, basi per pali, sostegni, segnali stradali, in pvc di colore arancio vuoto con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia euro (quattro/52)	cad	4,52	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 380 95.F10.A35. 010	Moviere Segnalazione di lavori effettuata da moviere con bandierina rossa euro (ventiotto/32)	h	28,32	99.760	6.427	0.000	28,25	1,82
Nr. 381 95.F10.A35. 015	Moviere segnalazioni effettuata da moviere per la regolazione dei flussi di traffico viario con palette rosse e verdi euro (ventiotto/36)	h	28,36	99.590	6.417	0.000	28,24	1,82
Nr. 382 AT.N01.A10 .010	Autocarro fino a 1,5 t euro (quarantaotto/70)	h	48,70	0.000	3.737	0.000	0,00	1,82
Nr. 383 AT.N01.A10 .011	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t euro (cinquantaquattro/42)	h	54,42	0.000	3.344	0.000	0,00	1,82
Nr. 384 AT.N01.A10 .012	Autocarro con portata da 3,51 t fino a 7,00 t euro (cinquantasette/22)	h	57,22	0.000	3.181	0.000	0,00	1,82
Nr. 385 AT.N01.A10 .020	Autocarro con portata da 7.1 t fino a 12 t euro (cinquantanove/83)	h	59,83	0.000	3.042	0.000	0,00	1,82
Nr. 386 AT.N01.A10 .025	Autocarro con portata da 15,01 t fino a 18,00 t euro (sessantasette/91)	h	67,91	0.000	2.680	0.000	0,00	1,82
Nr. 387 AT.N01.A10 .030	Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t euro (centoquattordici/61)	h	114,61	0.000	1.588	0.000	0,00	1,82
Nr. 388 AT.N01.A10 .070	Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t euro (settantaotto/89)	h	78,89	0.000	2.307	0.000	0,00	1,82
Nr. 389 AT.N01.A20 .010	Autoarticolato con portata da 28 t euro (novanta/07)	h	90,07	0.000	2.021	0.000	0,00	1,82
Nr. 390 AT.N01.A30 .010	Dumper da 6 mc, con motore Diesel da 130 kw euro (settantaquattro/41)	h	74,41	0.000	2.446	0.000	0,00	1,82
Nr. 391 AT.N01.A35 .010	Motocarriola cingolata motocarriola cingolata a benzina portata 600 kg, compreso operatore euro (quarantatre/16)	h	43,16	0.000	4.217	0.000	0,00	1,82
Nr. 392 AT.N01.A40 .010	Autobetoniera fino a 10 m ³ euro (centoventisette/41)	h	127,41	0.000	1.428	0.000	0,00	1,82
Nr. 393 AT.N02.A20 .010	Escavatore fino a 2 t. euro (cinquantauno/41)	h	51,41	0.000	3.754	0.000	0,00	1,93
Nr. 394 AT.N02.A20 .015	Escavatore oltre 2 t fino a 5 t. euro (sessantadue/92)	h	62,92	0.000	3.083	0.000	0,00	1,94
Nr. 395 AT.N02.A20 .020	Escavatore oltre 5 t fino a 8 t. euro (settantatre/30)	h	73,30	0.000	2.660	0.000	0,00	1,95
Nr. 396 AT.N02.A20 .025	Escavatore oltre 8 t fino a 13 t. euro (ottantacinque/21)	h	85,21	0.000	2.335	0.000	0,00	1,99
Nr. 397 AT.N02.A20 .040	Escavatore oltre 13 t fino a 20 t. euro (novantatre/52)	h	93,52	0.000	2.160	0.000	0,00	2,02
Nr. 398 AT.N02.A20 .050	Escavatore oltre 20 t fino a 30 t. euro (centodiciotto/09)	h	118,09	0.000	1.727	0.000	0,00	2,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 399 AT.N02.A30 .010	Pala meccanica gommata fino a 1 t euro (cinquantacinque/95)	h	55,95	0.000	3.271	0.000	0,00	1,83
Nr. 400 AT.N02.A30 .020	Pala meccanica gommata oltre 1 t fino a 6 t euro (ottanta/41)	h	80,41	0.000	2.425	0.000	0,00	1,95
Nr. 401 AT.N02.A30 .030	Pala meccanica gommata oltre 6 t fino a 10 t euro (novantaotto/80)	h	98,80	0.000	2.014	0.000	0,00	1,99
Nr. 402 AT.N02.A30 .040	Pala meccanica gommata oltre 10 t fino a 15 t euro (centodue/86)	h	102,86	0.000	1.964	0.000	0,00	2,02
Nr. 403 AT.N02.A30 .050	Pala meccanica gommata oltre 15 t fino a 17 t euro (centododici/33)	h	112,33	0.000	1.816	0.000	0,00	2,04
Nr. 404 AT.N02.A40 .010	Fresatrice per pavimentazioni stradali, larghezza fresatura fino a 1.30 m euro (duecentoventicinque/42)	h	225,42	0.000	0.807	0.000	0,00	1,82
Nr. 405 AT.N02.A40 .050	Fresatrice per pavimentazioni stradali, larghezza fresatura fino a 2.00 m euro (trecentosessantatre/06)	h	363,06	0.000	0.501	0.000	0,00	1,82
Nr. 406 AT.N02.R10. 010	Rullo compressore portata fino a 2,5 t euro (cinquantanove/25)	h	59,25	0.000	3.072	0.000	0,00	1,82
Nr. 407 AT.N02.R10. 020	Rullo compressore portata da 2.51 fino a 8 t euro (settantasette/57)	h	77,57	0.000	2.346	0.000	0,00	1,82
Nr. 408 AT.N02.R10. 030	Rullo compressore portata da 8,1 fino a 16 t euro (novantacinque/99)	h	95,99	0.000	1.896	0.000	0,00	1,82
Nr. 409 NP.04	Ripristino in opera di panchine euro (centoventi/00)	cadauno	120,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 410 NP.05	Ripristino di fontane e fontanelle - pulizia, distruzione e ripristino parti idrauliche (esclusa la sostituzione di parti delle stesse) euro (ottanta/00)	cadauno	80,00	0.000	0.000	0.000	0,00	0,00
Nr. 411 PR.A01.A01. 015	Sabbia per opere edili del Po franco cantiere euro (quarantauno/75)	m ³	41,75	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 412 PR.A01.A01. 020	Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/3) franco cantiere euro (quaranta/33)	m ³	40,33	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 413 PR.A01.A01. 025	Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/4-05) franco cantiere euro (trenta/36)	m ³	30,36	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 414 PR.A01.A06. 010	Pietrisco Pietrisco 10/20, 15/30, 30/50, 50/80 franco cantiere euro (trentaquattro/16)	m ³	34,16	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 415 PR.A01.A10. 010	Pietrame di cava per murature franco cantiere euro (trentaquattro/52)	m ³	34,52	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 416 PR.A01.A15. 020	Tout-venant di cava Tout-venant stabilizzato 0-30 circa franco cantiere euro (quarantauno/99)	m ³	41,99	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 417 PR.A02.A10. 030	Cemento 32.5 in sacchi euro (trenta/61)	q	30,61	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 418 PR.A02.A10. 050	Cemento pronta presa in sacchi euro (trentasei/69)	q	36,69	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 419 PR.A13.A10. 010	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm euro (dieci/03)	m	10,03	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 420 PR.A13.A10. 015	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200 mm spessore 3,9 mm euro (quindici/07)	m	15,07	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 421	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
PR.A13.A10. 020	condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 4,9 mm euro (ventitre/87)	m	23,87	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 422 PR.A13.A10. 025	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 315 mm spessore 6,2 mm euro (trentasette/86)	m	37,86	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 423 PR.A13.A10. 030	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 400 mm spessore 7,9 mm euro (sessanta/80)	m	60,80	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 424 PR.A13.A10. 035	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 500 mm spessore 9,8 mm euro (centocinquantasei/13)	m	156,13	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 425 PR.A13.A10. 040	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 630 mm spessore 12,3 mm euro (duecentoquarantasei/89)	m	246,89	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 426 PR.A13.A15. 010	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 110 mm spessore 3,2 mm euro (dieci/17)	m	10,17	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 427 PR.A13.A15. 015	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 125 mm spessore 3,2 mm euro (undici/66)	m	11,66	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 428 PR.A13.A15. 020	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,0 mm euro (diciotto/08)	m	18,08	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 429 PR.A13.A15. 025	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200 mm spessore 4,9 mm euro (ventisette/67)	m	27,67	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 430 PR.A13.A15. 030	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm euro (quarantaquattro/00)	m	44,00	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 431 PR.A13.A15. 035	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 315 mm spessore 7,7 mm euro (sessantanove/74)	m	69,74	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 432 PR.A13.A15. 040	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 400 mm spessore 9,8 mm euro (centotré/95)	m	103,95	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 433 PR.A13.A15.	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con							

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
045	anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 500 mm spessore 12,3 mm euro (centosessantasei/94)	m	166,94	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 434 PR.A13.A15. 050	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 630 mm spessore 15,4 mm euro (duecentosettantacinque/48)	m	275,48	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 435 PR.A13.A20. 010	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 110 mm spessore 3,2 mm euro (otto/51)	m	8,51	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 436 PR.A13.A20. 015	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 125 mm spessore 3,2 mm euro (undici/11)	m	11,11	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 437 PR.A13.A20. 020	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,7 mm euro (diciotto/11)	m	18,11	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 438 PR.A13.A20. 025	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 200 mm spessore 5,9 mm euro (ventisette/72)	m	27,72	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 439 PR.A13.A20. 030	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 7,3 mm euro (quarantatre/15)	m	43,15	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 440 PR.A13.A20. 035	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 315 mm spessore 9,2 mm euro (sessantanove/93)	m	69,93	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 441 PR.A13.A20. 040	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 400 mm spessore 11,7 mm euro (centoquattordici/68)	m	114,68	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 442 PR.A13.A20. 045	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 500 mm spessore 14,6 mm euro (centosettantasei/57)	m	176,57	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 443 PR.A13.A20. 050	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 630 mm spessore 18,4 mm euro (trecento/18)	m	300,18	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 444 PR.I35.A05. 010	Barriere prefabbricate in c.a. vibrocompresso tipo New Jersey per bordo ponti e viadotti compresi accessori d'ancoraggio (piastre, bulloni, contropiastre, barra Dywidag compreso dado di collegamento tra gli elementi); lunghezza dell'elemento m. 6,00; altezza cm 100 euro (settecentoottantaquattro/30)	cad	784,30	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 445 PR.I35.A05. 020	Barriere prefabbricate in c.a. vibrocompresso tipo New Jersey per bordo ponti e viadotti compresi accessori d'ancoraggio (piastre, bulloni, contropiastre, barra Dywidag compreso dado di collegamento tra gli elementi); lunghezza dell'elemento m. 3,00; altezza cm 100 euro (quattrocentocinquantacinque/40)	cad	455,40	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 446 PR.I35.A05. 030	Barriere prefabbricate in c.a. vibrocompresso tipo New Jersey spartitraffico in cls armato e vibrocompresso da assemblare in opera: elemento da m. 6,20, altezza cm 100 euro (settecentootto/40)	cad	708,40	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 447 PR.I35.A05. 040	Barriere prefabbricate in c.a. vibrocompresso tipo New Jersey spartitraffico in cls armato e vibrocompresso da assemblare in opera: elemento da m. 3,00 altezza cm 100 euro (trecentonovantadue/15)	cad	392,15	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 448 PR.I35.A05. 050	Barriere prefabbricate in c.a. vibrocompresso tipo New Jersey Barriere prefabbricate in c.a. vibrocompresso tipo New Jersey spartitraffico in cls armato e vibrocompresso da assemblare in opera: elemento da m. 2,00 altezza cm. 55 euro (trecentodiciotto/78)	cad	318,78	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 449 PR.I35.A05. 100	Barriere prefabbricate in c.a. vibrocompresso tipo New Jersey corrimano in acciaio zincato per barriere di protezione tipo New Jersey compresi gli accessori di montaggio. euro (centoquarantacinque/48)	m	145,48	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 450 PR.I35.A10. 010	Barriera di sicurezza a muretto bordo ponte classe H2, comprensiva di gruppo di ancoraggio. euro (centosettantacinque/10)	m	175,10	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 451 PR.I35.A20. 010	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe N2 - Bordo Laterale euro (settantauno/47)	m	71,47	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 452 PR.I35.A20. 020	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe N2 - Bordo Laterale + legno euro (centoottantasei/90)	m	186,90	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 453 PR.I35.A20. 025	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe N2 - Bordo laterale CORTEN euro (settantaotto/18)	m	78,18	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 454 PR.I35.A20. 030	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H1 - Bordo Laterale euro (novantadue/98)	m	92,98	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 455 PR.I35.A20. 032	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H1 - Bordo laterale + legno euro (duecentodue/40)	m	202,40	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 456 PR.I35.A20. 035	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H1 - Bordo laterale CORTEN euro (centouno/20)	m	101,20	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 457 PR.I35.A20. 040	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Laterale euro (centoventisei/50)	m	126,50	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 458 PR.I35.A20. 045	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H4 - Bordo Laterale euro (duecentoottantaquattro/63)	m	284,63	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 459 PR.I35.A20. 050	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio. euro (duecentoquarantadue/88)	m	242,88	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 460 PR.I35.A20. 060	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Laterale + legno euro (trecentotrentaotto/39)	m	338,39	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 461 PR.I35.A20. 062	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Laterale CORTEN 2 onde euro (centoquarantaotto/26)	m	148,26	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 462 PR.I35.A20. 065	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Laterale 3 onde euro (centotrentanove/15)	m	139,15	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 463 PR.I35.A20. 070	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte + legno euro (quattrocentoquarantasei/54)	m	446,54	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 464 PR.I35.A20. 072	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte CORTEN 3 onde euro (duecentocinquantanove/33)	m	259,33	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 465 PR.I35.A20. 080	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H3 - Bordo Laterale euro (duecentocinquanta/00)	m	253,00	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 466 PR.I35.A20. 090	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H3 - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio. euro (quattrocentodieci/27)	m	402,27	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 467 PR.I35.A20. 100	Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H4 - Bordo Ponte euro (quattrocentoquarantasette/81)	m	447,81	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 468 PR.I35.A30. 010	Elementi in acciaio a forte zincatura per barriere stradali dispositivi rifrangenti euro (sette/59)	cad	7,59	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 469 PR.I35.A35. 010	Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per barriere stradali elementi terminali N2 zincati euro (cinquecentodiciotto/65)	cad	518,65	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 470 PR.I35.A35. 015	Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per barriere stradali elementi gruppi terminali H1 euro (cinquecentotrentauno/30)	cad	531,30	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 471 PR.I35.A35. 020	Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per barriere stradali elementi gruppi terminali H2 euro (settecentocinquantanove/00)	cad	759,00	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 472 PR.I35.A35. 025	Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per barriere stradali elementi gruppi terminali H3 euro (settecentosettantauno/65)	cad	771,65	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 473 PR.I35.A35. 030	Elementi di avvio o terminali in acciaio a forte zincatura per barriere stradali elementi gruppi terminali H4 euro (settecentoottaquattro/30)	cad	784,30	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 474 PR.I35.B10.0 10	Pannello antirumore fonoassorbente / fonoisolante in legno euro (centoventiquattro/17)	m ²	124,17	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 475 PR.I35.B10.0 20	Pannello antirumore fonoisolante in vetro trasparente incolore di spessore minimo di 14 mm. euro (centonovantasette/06)	m ²	197,06	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 476 PR.I35.B10.0 30	Pannello antirumore fonoassorbente/fonoisolante in materiale composito (FRP) euro (centoottantasette/61)	m ²	187,61	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 477 PR.I35.B10.0 60	Pannello antirumore barriera integrata antirumore e di sicurezza H4 per altezza fino a 3 m euro (milletrecentoquarantaotto/40)	m	1'348,40	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 478 PR.I35.B10.0 70	Pannello antirumore barriera integrata antirumore e di sicurezza H4 per altezza fino a 5 m euro (millenovecentoquarantanove/05)	m	1'949,05	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 479 PR.I35.B20.0 10	Barriera integrata antirumore (assorb.A3, isol.B3) e di sicurezza in classe H2 di altezza 3 m euro (millecentoventicinque/70)	m	1'125,70	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 480 PR.I35.B20.0 20	Barriera integrata antirumore (assorb.A3, isol.B3) e di sicurezza in classe H2 di altezza 5 m euro (milleottocentotrentasei/78)	m	1'836,78	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO	incid. %			importo	
				MDO/RU	SIC	MAT/PR	MDO/RU	SIC
Nr. 481 PR.I40.A10. 010	Canalette tipo embrici cm 50x50 spessore cm 20 euro (dodici/81)	m	12,81	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 482 PR.I40.A10. 020	Canalette tipo embrici cm 50x40 spessore cm 12 euro (nove/97)	m	9,97	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 483 PR.I40.A20. 010	Cunettoni trapezoidali dim. base inf. = 50 cm, sup. = 150 cm, H = 50 cm, spessore 6 cm euro (trentauno/88)	m	31,88	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 484 PR.I40.A20. 020	Cunettoni trapezoidali dim. base inf. = 40 cm, sup. = 120 cm, H = 40 cm, spessore 8 cm euro (ventinove/22)	m	29,22	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 485 PR.I40.A25. 010	Cunette alla francese di conglomerato cementizio armato cm 50x50x100 euro (sei/39)	cad	6,39	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 486 PR.I40.A30. 010	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 50x50, H = 50 cm euro (venti/87)	cad	20,87	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 487 PR.I40.A30. 020	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 60x60, H = 60 cm euro (trentadue/43)	cad	32,43	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 488 PR.I40.A30. 030	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 80x80x80 cm euro (settantanove/72)	cad	79,72	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 489 PR.I40.A30. 035	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100 cm euro (centotrentasei/22)	cad	136,22	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 490 PR.I40.A30. 040	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 120x120x120 cm euro (duecentodiciotto/09)	cad	218,09	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 491 PR.I40.A30. 045	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 150x150x100 cm euro (quattrocentoventisette/19)	cad	427,19	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 492 PR.I40.A30. 050	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 80x80x50 cm euro (sessantatre/07)	cad	63,07	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 493 PR.I40.A30. 055	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 80x80x80 cm euro (settantadue/27)	cad	72,27	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 494 PR.I40.A30. 060	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 100x100x50 cm euro (ottantacinque/70)	cad	85,70	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 495 PR.I40.A30. 065	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 100x100x100 cm euro (centoventitre/81)	cad	123,81	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 496 PR.I40.A30. 070	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 120x120x40 cm euro (centoventiuno/40)	cad	121,40	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 497 PR.I40.A30. 075	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 120x120x75 cm euro (centosettantanove/86)	cad	179,86	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 498 PR.I40.A30. 080	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 150x150x50 cm euro (duecentotrentanove/84)	cad	239,84	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 499 PR.I40.A30. 085	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 150x150x100 cm euro (trecentosettantasette/75)	cad	377,75	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00
Nr. 500 PR.I40.A30. 090	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 80x80 cm x h 10 euro (quarantaotto/88)	cad	48,88	0.000	0.000	100.000	0,00	0,00

